

<b>2 Colori per esterni</b>		
<b>2.3 Sistemi di finiture minerali ai silicati</b>		
<b>2.3.3 Histolith Kristallin-Fixativ</b>		
<p>Fornitura e posa in opera di prodotto per la preparazione murale:</p> <p>Applicazione di <b>Histolith Kristallin-Fixativ</b> di <b>Caparol</b>, fondo consolidante e uniformante, a base di silicato di potassio senza additivi organici, non pellicolante, ad acqua, altamente permeabile al vapore, idonea su intonaci nuovi o su intonaci storici minerali, purchè puliti e non pretrattati con finiture sintetiche pellicolanti. Impiegabile come diluente per la pittura <b>Histolith Kristallin</b>. <b>Histolith Kristallin-Fixativ</b> è idonea per la finitura su sistemi di risanamento da umidità di risalita con cicli Sanierputz Rapid, Sanierputz WTA e Histolith.</p> <p>Con le seguenti caratteristiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Densità: Ca. 1,2 g/cm<sup>3</sup></li> <li>- Ininfiammabile</li> </ul> <p>Con le seguenti indicazioni di posa:</p> <p>L'applicazione di <b>Histolith Kristallin-Fixativ</b>, sarà effettuata a pennello, calcolando una resa per mano, pari a circa 70 - 100 ml/m<sup>2</sup> secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto e in ogni caso da determinarsi eseguendo delle applicazioni di prova su superfici campione separate. Temperatura di posa compresa tra gli +8°C, con U.R. &lt; 80%.</p> <p>Sono inoltre comprese le attrezzature, gli sfridi, gli eventuali altri accessori anche se non espressamente indicati e le necessarie ed idonee attrezzature.</p> <p>Il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa la preparazione dei supporti da compensarsi a parte.</p>		
	Prezzo	€ /m <sup>2</sup>
Preparazione supporti:		