



Synthesa Chemie  
Ges.m.b.H.  
4320 Perg, Dirnbergerstraße 29-31  
FN 75787 b/HG Linz, DVR 0048739  
ARA: Abfallentpflichtung Nr. 293  
Email: office@synthesa.at

## Dichiarazione di prestazione

ai sensi dell'Allegato III al Regolamento n°. 305/2011 sui prodotti da costruzione

<b>DoP n°.</b>	E9000004/V.OO01
<b>Prodotto</b>	CAPATECT HAFTMÖRTEL GROB
<b>Codice di identificazione del prodotto-tipo</b>	ETAG 004:2013
<b>Numero di lotto</b>	v. confezione/etichetta del prodotto
<b>Uso previsto</b>	Collante e rasante in polvere per sistemi ETICS
<b>Fabbricante</b>	Synthesa Chemie Ges.m.b.H. 4320 Perg, Dimbergstraße 29-31
<b>Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione</b>	Sistema 2+
<b>Organismo notificato</b>	L'organismo notificato IBS (Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH) – numero: 1322 – ha determinato la classe di reazione al fuoco e rilasciato quanto segue: Verbale di prova n°. 13060405A/ giugno 2013
<b>Valutazione tecnica europea</b>	L'Österreichische Institut für Bautechnik (ÖIB) – TAB – ha emesso, sulla base dell'ETAG 004 i seguenti Benestari tecnici europei: ETZ-04/0105 – ETZ-05/0178 – ETZ-08/0069 – ETZ-11/0170  L'organismo notificato WIEN-ZERT –NB 1139 - ha effettuato una prima ispezione dello stabilimento e del controllo di produzione della fabbrica, ha provveduto alla sorveglianza continua, valutazione e approvazione, e ha rilasciato quanto segue: Certificato di conformità del sistema di controllo della produzione della fabbrica 1139 CPD-0133/04

### Prestazione dichiarata

ETAG 004:2013		
Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifica tecnica armonizzata
Adesione	$\geq 0,08$ MPa	ETAG 004:2013
Assorbimento d'acqua	$\leq 0,5$ kg/m <sup>2</sup>	ETAG 004:2013
Permeabilità al vapore acqueo	M $\leq 70$	EN 1062-1:2004
Reazione al fuoco	Euroclasse A2	EN 13501-1:2009

La prestazione di CAPATECT HAFTMÖRTEL GROB è conforme alla prestazione dichiarata nella tabella qui sopra.

Luogo: Perg  
Data di rilascio: 24.07.2013

Il presente documento è rilasciato in formato elettronico ed è pertanto valido anche in assenza di firma (la Direzione aziendale)



## Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 Bauproduktenverordnung

DoP Nr.	E9000004/V.0001
Produktbezeichnung	CAPATECT HAFTMÖRTEL GROB
Kenncode des Produkttyps	ETAG 004:2013
Chargennummer	siehe Verpackung/Etikett des Produkts
Verwendungszweck	Pulverförmige Klebe- und Armierungsmasse für WDVS
Hersteller	Synthesa Chemie Ges.m.b.H. 4320 Perg, Dirnbergerstraße 29-31
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 2+
Notifizierte Stelle	Die notifizierte Prüfstelle IBS (Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH) – Kennnummer: 1322 – hat die Feststellung der Klasse des Brandverhaltens durchgeführt und folgendes ausgestellt: Prüfbericht Nr. 13060405A / Juni 2013
Europäische technische Bewertung	Das Österreichische Institut für Bautechnik (OIB) – TAB – hat auf Grundlage der ETAG 004 folgende Europäische Technische Zulassungen erteilt: ETZ-04/0105 – ETZ-05/0178 – ETZ-08/0069 – ETZ-11/0170  Die notifizierte Stelle – WIEN-ZERT – NB 1139 – hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung vorgenommen und folgendes ausgestellt: Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle 1139 – CPD – 0133/04

Erklärte Leistung

ETAG 004:2013		
Wesentliche Merkmale	Leistung	harmonisierte technische Spezifikation
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,08$ MPa	ETAG 004:2013
Wasseraufnahme	$\leq 0,5$ kg/m <sup>2</sup>	ETAG 004:2013
Wasserdampfdurchlässigkeit	$\mu \leq 70$	EN 1062-1:2004
Brandverhalten	Euroklasse A1	EN 13501-1:2009

Die Leistung von CAPATECT HAFTMÖRTEL GROB entspricht der Leistung nach obiger Tabelle.

Ort: Perg  
Ausstellungsdatum: 24.07.2013

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.  
(die Geschäftsleitung)