



Dichiarazione di prestazione

ai sensi dell'Allegato III al Regolamento n°. 305/2011 sui prodotti da costruzione

Prodotto	Capatect Carbonit 2K
Codice di identificazione del prodotto-tipo	CE1329/V.0005
Uso previsto	Rivestimento a base organica per esterni, per pareti, soffitti, pilastri e WDWS
Fabbricante	Synthesa Chemie Ges.m.b.H 4320 Perg, Dirnbergerstrasse 29-31
Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione	Sistema 3
Norma armonizzata	EN 15824:2017
Organismo notificato	L'organismo notificato IBS (Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH) - numero: 1322 – ha determinato la classe di reazione al fuoco e rilasciato quanto segue: Verbale di prova n°. 319121801-B/ Febbraio 2020
Prestazioni dichiarate	

EN 15824-1 : 2017 ZA.1		
Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifica tecnica armonizzata
Permeabilità al vapore acqueo	V2 Media	EN 15824-1 : 2017
Assorbimento d'acqua	W3 Bassa	EN 15824-1 : 2017
Adesione	NPD	EN 15824-1 : 2017
Durabilità	NPD	EN 15824-1 : 2017
Conducibilità termica	λ_{10} , secco 0.42 W/(m.K) (tabulato MW, P = 50%)	EN 15824-1 : 2017
Reazione al fuoco	A2 – s1, d0 (su supporto minerale)	EN 15824-1 : 2017
Sostanze pericolose	NPD	EN 15824-1 : 2017

La prestazione di Capatect Carbonspachtel è conforme alla prestazione dichiarata nella tabella qui sopra. Luogo: Perg Data di rilascio: 03.04.2020
Il presente documento è rilasciato in formato elettronico ed è pertanto valido anche in assenza di firma (la Direzione aziendale)