

8 SISTEMI A CAPPOTTO		
8.7 ACCESSORI: PROFILI		
8.7.19 Capatect Dehnfugenprofil "Plus" 6670/00 Typ V		
<p>Fornitura e posa in opera di profilo di sigillatura per giunti tecnici a 90°.</p> <p>Applicazione di Capatect Dehnfugenprofil "Plus" 6670/00 Typ V profilo di sigillatura con guaina e doppio angolare con rete per giunti piatti a 90°.</p> <p>Con le seguenti caratteristiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A norma ETICS - Larghezza rete: 10 cm per lato. - Ampiezza giunto: 5-25 mm. <p>Con le seguenti indicazioni di posa:</p> <p>Applicare il collante rasante sulla parte esterna dei pannelli avendo cura di non mettere materiale all'interno del giunto, quindi annegare i profili e ricoprire bene la rete di armatura. Successivamente applicare la rasatura armata sulle intere superfici del sistema termoisolante, sormontando il lembi del giunto di almeno 10 cm. Il nastro di tenuta resiste agli agenti atmosferici e all'esposizione ai raggi UV.</p> <p>Il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa la preparazione dei supporti da compensarsi a parte.</p>		
	Prezzo	€ /m ²
Preparazione supporti:		