

8 SISTEMI A CAPPOTTO		
8.7 ACCESSORI: PROFILI		
8.7.16 Capatect Gewebeanschlussprofil Blech 667/02		
<p>Fornitura e posa in opera di profilo di sigillatura contro muratura. Applicazione di Capatect Gewebeanschlussprofil Blech 667/02 profilo di sigillatura contro muratura in PVC con rete anti-insetti da posizionarsi dietro il profilo di partenza, scossaline, davanzali, bordi o altre parti metalliche.</p> <p>Con le seguenti caratteristiche tecniche: - Banda autoadesiva per la posa di teli protettivi. - Sovrapposizione con la parte metallica: max. 40 mm. - Larghezza rete: max 130 mm. - Drenaggio diretto dell'acqua.</p> <p>Con le seguenti indicazioni di posa: Dopo la posa dei pannelli isolanti, permettere accurata maturazione della malta collante e fissare con tasselli adeguati. Agganciare Capatect Gewebeanschlussprofil Blech 667/02 sulla parte metallica, lasciando un piccolo spazio per il movimento. Collegare i profili con il piccolo perno per incastro. Annegare a fondo la striscia di rete nella malta rasante e lasciare indurire. Proseguire con l'applicazione della rete di rinforzo standard, sovrapplicandola alla striscia del profilo. Il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa la preparazione dei supporti da compensarsi a parte.</p>		
	Prezzo	€ /m ²
Preparazione supporti:		