

8 SISTEMI A CAPPOTTO		
8.7 ACCESSORI: PROFILI		
8.7.11 Capatect Rolleck		
<p>Fornitura e posa in opera di profilo angolare in PVC con rete ad angolo variabile. Applicazione di Capatect Rolleck profilo in PVC con rete pieghevole per la realizzazione di angoli variabili.</p> <p>Con le seguenti caratteristiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A norma WDVS - Rete indemagliabile apprettata. - Maglia rete: 4 x 4 mm. - Dimensione angolare rete: 12,5 x 12,5 cm. <p>Con le seguenti indicazioni di posa: Applicare il collante rasante sullo spigolo con spatola dentata, quindi annegare l'angolare con rete per tutta la sua superficie (non con metodo a pastiglie), verificando eventualmente l'allineamento orizzontale con una livella. Successivamente ricoprire bene con il collante rasante e procedere con la rasatura armata delle intere superfici, avendo cura di sormontare la rete del profilo di almeno 10 cm. Non piegare la rete di armatura lungo il bordo. Il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa la preparazione dei supporti da compensarsi a parte.</p>		
	Prezzo	€ /m ²
Preparazione supporti:		