

6 Fondi e smalti ad acqua ed a solvente		
6.3 Fondi Capacryl ad acqua		
6.3.2 Capacryl Haftprimer NAST		
<p>Fornitura e posa in opera di prodotto quale mano di fondo acrilica universale per sistemi a spruzzo NAST:</p> <p>Applicazione di Capacryl Haftprimer NAST di Caparol, fondo acrilico idrosolubile, con eccezionale potere di adesione su superfici non assorbenti, lisce e porose, carteggiabile e leggermente riempitivo, non infiammabile (non solo allo stato liquido ma anche allo stato di vapore rilasciato in fase di applicazione ed essiccazione), privo di cosolventi tossici, esente da aromatici o alogenati. Capacryl Haftprimer di Caparol è particolarmente indicato come mano di fondo su supporti cosiddetti difficili quali legno preverniciato, lamiera zincata, leghe leggere, materie plastiche dure, vecchie pitture in dispersione, vernici e altri supporti lisci, idoneo per interni ed esterni, certificato per applicazioni su giocattoli per bambini. Prodotto specifico per applicazione a spruzzo con tecnologia esente da fumi di spruzzatura.</p> <p>Capacryl Haftprimer NAST ha le seguenti caratteristiche chimico-fisiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo di prodotto: dispersione acrilica esente da aromatici - Densità: ca. 1,5 g/cm³ - Scala di gloss: 5 ≤ Gloss < 10 (effetto opaco) - Resa per mano: Circa 130 - 160 ml/m² secondo il potere assorbente, lo strumento impiegato, e la ruvidità del supporto - Tempo di essiccazione (20°C ed U.R. 65%): <ul style="list-style-type: none"> 01 - 02 ore asciutto fuori polvere 10 - 12 ore asciutto al tatto 12 - 16 ore asciutto ricopribile con smalti acrilici - Completamente asciutto: 48 ore <p>Per applicare Capacryl Haftprimer NAST bisogna rispettare le seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Condizioni di posa: temperatura > +8°C, con U.R. < 80%, evitare l'applicazione su superfici calde, l'irraggiamento solare diretto, la presenza di forte vento, pioggia, nebbia - Diluizione: impiegare tal quale - Metodo di applicazione: spruzzo <p>Capacryl Haftprimer NAST è disponibile in colore bianco. Capacryl Haftprimer NAST, qualora applicato su giocattoli per bambini, risulta avere certificazione secondo DIN EN 71-3. Capacryl Haftprimer NAST è conforme alla normativa sulla riduzione delle emissioni di Composti Organici Volatili del 2010 e contiene al massimo 140 g/l VOC.</p> <p>Sono inoltre comprese le attrezzature, gli sfridi, gli eventuali altri accessori anche se non espressamente indicati e le necessarie ed idonee attrezzature. Il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa la preparazione dei supporti da compensarsi a parte.</p>		
	Prezzo	€ /m ²
Preparazione supporti:		