

Caparol Haftgrund

Fondo pigmentato, ponte di adesione universale per pitture in dispersione e ai silicati per interni. Emissioni minime e senza solventi.



Descrizione del Prodotto

Campo di Applicazione	Prodotto di fondo speciale, pigmentato, ideale per la copertura dei supporti prima dell'applicazione di pitture sintetiche in dispersione o pitture ai silicati in dispersione in ambienti interni. Ponte di adesione per supporti lisci e portanti, p.es. su cartongesso, calcestruzzo, gesso e intonaci delle classi di malte Plc - PIII, PIV nonché su laterogesso. Applicato su cartongesso riduce sensibilmente il rischio di fessurazione degli strati sottili di gesso spatolato. Fondo per tappezzerie di ogni tipo, su supporti lisci, poco assorbenti.
Proprietà del materiale	<ul style="list-style-type: none"> ■ E.L.F. - Emissioni minime, privo di solventi e plastificanti ■ Facile applicazione, idrodiluibile, ecocompatibile e pressoché inodore ■ Diffusivo verso il vapore acqueo ■ Elevata adesione al supporto ■ Buon potere coprente ■ Fondo aggrappante per pitture ai silicati su supporti non silicizzabili
Tipo di prodotto/Veicolo	Dispersione sintetica modificata secondo DIN 55945.
Imballaggi	Confezioni da 5 e 12,5 litri.
Colori	Bianco. Può essere messo in tinta con max 25% di coloranti AVA e con sistema ColorExpress, in tinte chiare con indice di rifrazione fino a 70.
Magazzinaggio	Il prodotto è confezionato in idonei imballi. Ogni confezione è specificatamente etichettata e riporta il codice di produzione che identifica l'impianto e il periodo di produzione. Il prodotto deve essere tenuto al fresco, ma al riparo dal gelo, nelle confezioni originali ben chiuse. Nelle confezioni originali sigillate la stabilità è garantita per un anno.
Dati tecnici	<ul style="list-style-type: none"> ■ Densità: Ca. 1,7 kg/l ■ Diffusione del vapore - 0,03 m; Classe V₁ - Alta. spessore di aria equivalente sd: Secondo UNI EN ISO 7783-2
Nota	In caso di messa in tinta le caratteristiche tecniche potrebbero variare.

Applicazione

Supporti idonei	Tutti i supporti minerali nuovi o prepitturati in interno. Particolarmente adatto per cartongesso.
Preparazione del substrato	I supporti devono essere puliti, asciutti ed esenti da eventuali sostanze distaccanti.



Scheda Tecnica Caparol Haftgrund

Metodo di applicazione	Caparol Haftgrund può essere applicato a rullo (lunghezza pelo 14–16 mm), pennello e spruzzo. Applicazione airless: Angolo di spruzzo: 50° Ugello: 0,021 - 0,025" Pressione di spruzzo 150–180 bar Equipaggiare la pistola con un filtro con adeguate caratteristiche, idoneo per pitture in dispersione. Prima dell'applicazione a spruzzo mescolare bene il prodotto e setacciarlo.
Diluizione	Pronto all'uso, può essere applicato senza diluizione. Può essere eventualmente diluito con max 5% di acqua o Acryl-Hydrosol per regolarne la consistenza di applicazione.
Consumo/Resa	Circa 150-200 ml/m ² 5-6,5 m ² /l, secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto. Il valore riportato deve considerarsi indicativo poiché l'esatto consumo va determinato mediante applicazione di prova.
Condizioni di applicazione	Temperatura minima per l'applicazione: +8 °C, aria, supporto, prodotto. Umidità relativa massima consentita: 80%.
Essiccazione/Tempo di essiccazione	A +20° C e U.R. 65% ricopribile dopo circa 12 ore. In presenza di temperature più basse e/o di umidità dell'aria più elevate i tempi indicati possono aumentare considerevolmente.
Pulizia degli utensili	Con acqua, subito dopo l'uso.
Nota	Per preservare e mantenere le proprietà specifiche, Caparol Haftgrund non deve essere miscelato con altri prodotti, ad eccezione di Acryl-Hydrosol e coloranti AVA o ColorExpress idonei.

Avvertenze

Indicazioni di pericolo/Consigli di prudenza (Stato alla data di pubblicazione)	Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Non gettare i residui nelle fognature.
Smaltimento	Dopo l'utilizzo non disperdere i contenitori nell'ambiente. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/nazionale. Conferire i contenitori con residui di prodotto liquido ai punti di raccolta rifiuti per pitture e smalti. Smaltire residui di prodotto indurito nei punti di raccolta di sfridi/materiali edili.
Valore limite Europeo per il contenuto in VOC	Di questo prodotto (cat. 1/a): 30 g/l. Questo prodotto contiene al massimo 1 g/l VOC.
Ulteriori informazioni	Voci di capitolato Caparol Haftgrund Applicazione a pennello, rullo o spruzzo di un fondo pigmentabile per la realizzazione di un ponte di adesione. Per interni. Elevata permeabilità al vapore acqueo (classe V1 secondo la EN 1062 - spessore di aria equivalente sd: 0,03 m). Asciutto e ricopribile dopo 12 ore. Pronto all'uso. Contiene al massimo 1 g/l VOC ed ha una resa teorica di 5,0-6,5 mq/l.

Aggiornamento: gennaio 2019

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

DAW Italia GmbH & Co KG – Marchio Caparol · Largo R. Murjahn, 1 · 20080 Vermezzo (MI) · Tel. +39 02 9485521 · fax +39 02 948552297 · email: info@dawitalia.it · web: www.dawitalia.it