

# Capatect Sockelschienen Verbinder / Variabel

Giunzioni in PVC per profili di partenza



## Descrizione del Prodotto

Descrizione

**Capatect Sockelschienen Verbinder:** connessioni per profili di partenza.  
**Capatect Sockelschienen Verbinder Variabel:** connessione per profilo di partenza in asta tagliabile secondo lunghezza variabile.

Campo di Applicazione

Realizzazione di sistemi di isolamento termico a cappotto: attenuazione delle tensioni termoplastiche in luogo delle giunzioni tra profili in alluminio.

Proprietà del materiale

■ Facilitano l'allineamento dei profili

Imballaggi

■ Capatect Sockelschienen Verbinder - Confezioni da 100 pz.  
■ Capatect Sockelschienen Verbinder Variabel - Confezioni da 10 pz. da 1 m

Colori

Bianco.

Magazzinaggio

Il prodotto deve essere tenuto al fresco, ma al riparo dal gelo.

## Avvertenze

Smaltimento

Il prodotto e il suo imballo devono essere smaltiti in accordo con le vigenti normative locali. Porre particolare attenzione nel caso di smaltimento di sfridi di materiale in cantiere: attenersi alle procedure standard previste.

### Capatect Sockelschienen Verbinder Variabel



### Capatect Sockelschienen



Ulteriori informazioni

### Voci di capitolato

#### Capatect Sockelschienen Verbinder

Applicazione posa di giunzione variabile in PVC per la connessione profili di partenza in alluminio, utile a compensare le dilatazioni lineari a seguito di delta termici

#### Capatect Sockelschienen Verbinder Variabel

Applicazione posa di giunzione variabile in PVC per la connessione profili di partenza in alluminio, utile a compensare le dilatazioni lineari a seguito di delta termici, di lunghezza m 1, tagliabile

## Aggiornamento: giugno 2019

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

**Consulenza tecnica** In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

DAW Italia GmbH & Co KG – Marchio Caparol · Largo R. Murjahn, 1 · 20080 Vermezzo (MI) · Tel. +39 02 9485521 · fax +39 02 948552297 · email: info@dawitalia.it · web: www.dawitalia.it