

**NUOVO**

# Capatect Sturzeckwinkel 20 cm CARBON

Elemento in rete di armatura per il rinforzo angolare di imbotti finestra



## Descrizione del Prodotto


Descrizione	Spigolo angolare realizzato con rete di armatura indemagliabile, con appretto antialcalino, brossurata (prepiegata) ed incollata in forma tridimensionale per aderire perfettamente negli imbotti finestra.
Campo di Applicazione	Realizzazione di rinforzi tridimensionali in corrispondenza degli imbotti delle finestre.
Proprietà del materiale	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Conforme ai requisiti ETICS</li> <li>■ Apprettata indemagliabile</li> <li>■ Maglia mm 4x4</li> </ul>
Imballaggi	Confezione da 25 pezzi.
Colori	Nero.
Magazzinaggio	Il prodotto deve essere tenuto al fresco, ma al riparo dal gelo.
Dati tecnici	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Larghezza: 20 cm</li> <li>■ Tolleranza dimensionale rete: <math>\pm 1\%</math></li> <li>■ Trama: 4 mm x 4 mm</li> <li>■ Tolleranza larghezza pezzo: 5%</li> </ul>

## Applicazione

Metodo di applicazione	Misurare la profondità dell'imbotte e tagliare con forbici o taglierino Capatect Sturzeckwinkel in misura precisa. Applicare il collante rasante sulla superficie e quindi annegare bene Capatect Sturzeckwinkel, allineando i bordi a freccia sugli angoli da rinforzare. Ricoprire con il collante la superficie ed eseguire la rasatura armata con rete sulle intere superfici ricoprendolo completamente.
Nota	L'utilizzo di Capatect Sturzeckwinkel CARBON è consigliato per alti spessori di isolante, e comunque per spessori oltre i 10 cm.

## Avvertenze

Smaltimento	Il prodotto e il suo imballo devono essere smaltiti in accordo con le vigenti normative locali. Porre particolare attenzione nel caso di smaltimento di sfridi di materiale in cantiere: attenersi alle procedure standard previste.
-------------	--



Ulteriori informazioni

## Voci di capitolato

### Capatect Sturzeckwinkel 20 cm CARBON

Applicazione posa di rete di armatura diagonale per vertici aperture, in fibra di vetro indemagliabile con appretto antialcalino, di tipo tridimensionale pre-piegato e pre-saldato, di dimensione mm 200 e maglia mm 4 x 4, utili al rinforzo in luogo di tensioni diagonali, di colore nero e con denominazione "CARBON".

## Aggiornamento: ottobre 2019

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

**Consulenza tecnica** In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

**DAW Italia GmbH & Co KG – Marchio Caparol** · Largo R. Murjahn, 1 · 20080 Vermezzo (MI) · Tel. +39 02 9485521 · fax +39 02 948552297 · email: info@dawitalia.it · web: www.dawitalia.it