

# AF-Verdünner

Diluyente speciale



## Descrizione del Prodotto

Campo di Applicazione	Diluyente speciale da utilizzare come regolatore di viscosità per gli smalti e i fondi a solvente. Privo di solventi aromatici.
Imballaggi	Confezioni da 1 e 5 litri.
Colori	Trasparente.
Magazzinaggio	Conservare in un luogo fresco e areato a temperature comprese tra 5 e 25 °C, proteggere dal calore e dai raggi diretti del sole. Mantenere i contenitori chiusi e conservare sempre nei contenitori originali o di analogo materiale. Chiudere con cura i contenitori aperti e riporli in senso verticale per evitare accidentali fuoriuscite di materiale. Osservare le indicazioni sull'etichetta.

## Applicazione

Diluizione	<p>Specifico per la diluizione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dupa-Putzfestiger</li> <li>■ Capalac Schutz</li> <li>■ Capalac Dickschichtlack</li> <li>■ Capalac Perform</li> <li>■ Capalac Perform Satin</li> <li>■ Capalac Heizkörperlack</li> <li>■ Capalac AllGrund</li> <li>■ Capalac Rostschutzgrund</li> <li>■ Capalac GrundierWeiß</li> </ul>
------------	--

## Avvertenze

Indicazioni di pericolo/Consigli di prudenza (Stato alla data di pubblicazione)	Vedere l'etichetta del prodotto o la Scheda di sicurezza.
Smaltimento	Dopo l'utilizzo non disperdere i contenitori nell'ambiente. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/nazionale. Conferire i contenitori con residui di prodotto liquido ai punti di raccolta rifiuti per pitture e smalti.

### Aggiornamento: giugno 2022

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

**Consulenza tecnica** In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

DAW Italia GmbH & Co KG – Marchio Caparol · Largo R. Murjahn, 1 · 20071 Vermezzo con Zelo (MI) · Tel. +39 02 9485521 · fax +39 02 948552297 · email: info@dawitalia.it · web: www.dawitalia.it