

Histolith Schlämmquarz

Sabbia di quarzo additiva per effetti riempitivi



Descrizione del Prodotto

Descrizione	Sabbia di quarzo additiva utile per realizzare effetti riempitivi laddove le condizioni lo richiedano per presenza di lesioni od irregolarità del supporto.
Tipo di prodotto/Veicolo	Sabbia di quarzo cristallino essiccata a forno.
Imballaggi	Confezione da 20 kg.
Magazzinaggio	Il prodotto è confezionato in idonei imballi. Ogni confezione è specificatamente etichettata e riporta il codice di produzione che identifica l'impianto e il periodo di produzione. Il prodotto deve essere tenuto al fresco e in luogo asciutto, nelle confezioni originali ben chiuse.
Dati tecnici	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dimensione massima delle cariche: Aggregati di dimensione compresa tra 0,4 ed 1 mm. ■ Densità: Ca. 1,3 kg/dm³

Applicazione

Preparazione del materiale	Aggiungere Histolith Schlämmquarz alla pittura e miscelare bene manualmente o con idoneo mescolatore. Quantità massima aggiungibile: 30%. La sabbia di quarzo potrebbe sedimentare durante le pause, si consiglia quindi di miscelare nuovamente la pittura dopo ogni interruzione.
----------------------------	---

Avvertenze

Indicazioni di pericolo/Consigli di prudenza (Stato alla data di pubblicazione)	Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Il prodotto è alcalino: proteggere pelle e occhi da eventuali schizzi. Coprire accuratamente le superfici circostanti. Sciacquare subito eventuali schizzi su vernice, vetro, ceramica, metallo e pietra naturale. Non gettare i residui nelle fognature. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Smaltimento	Dopo l'utilizzo non disperdere i contenitori nell'ambiente. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/nazionale. Conferire i contenitori con residui di prodotto liquido ai punti di raccolta rifiuti per pitture e smalti. Smaltire residui di prodotto indurito nei punti di raccolta di sfridi/materiali edili.



Ulteriori informazioni

Voci di capitolato

Histolith Schlammquarz

SABBIA DI QUARZO ADDITIVA PER EFETTI RIEMPITIVI

idonea per conferire maggior corpo alle finiture ai silicati ed alla calce della gamma Histolith, di tipo cristallino ed essiccata in forno, con granulometria variabile tra 0,1 e 0,4 mm, con densità pari a 1,3 g/cm³

Aggiornamento: ottobre 2018

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Caparol Italia - marchio della DAW Italia GmbH & Co KG · Largo R. Murjahn, 1 · 20080 Vermezzo (MI) · Tel. +39 02 9485521 · fax +39 02 948552297 · email: info@dawitalia.it · web: www.dawitalia.it