

Capadur GreyWood

Finitura decorativa all'acqua ad effetto naturale antichizzato



Descrizione del Prodotto

Campo di Applicazione

Finitura decorativa satinata all'acqua per conferire le sfumature tipiche del legno ingrigito naturalmente. Idoneo per facciate in legno, strutture dimensionalmente stabili e a limitata stabilità dimensionale. Non adatto per legno a contatto diretto con la terra e l'acqua.

Questo prodotto contiene un conservante per la protezione contro attacchi di funghi, muffe e alghe. Nella maggior parte dei casi tale conservazione garantisce una protezione efficace per anni contro questi attacchi, ma in alcuni casi può verificarsi un attacco prematuro in funzione dei carichi batterici dell'ambiente, della tipologia costruttiva adottata, della natura degli elementi da proteggere. Il contenuto del conservante è nei limiti delle normative esistenti, per garantirne un uso sicuro ed ecocompatibile.

Proprietà del materiale

- Eccellente protezione dai raggi UV grazie ai pigmenti riflettenti
- Protezione del film contro l'infestazione delle muffe
- Resistente agli agenti atmosferici
- Antigoccia
- Antiblocking

Imballaggi

Confezioni da 0,75 e 5 litri.

Colori

I seguenti colori possono essere realizzati con il sistema tintometrico ColorExpress: Tyrol, Toscana, Nordic, Forest, Outback, Island.

Le tonalità di colore e la brillantezza sono influenzate dal tipo di legno e dalle sue condizioni, dal numero di mani e dal quantitativo di prodotto applicato.

Opacità

Satinato

Magazzinaggio

Il prodotto è confezionato in idonei imballi. Ogni confezione è specificatamente etichettata e riporta il codice di produzione che identifica l'impianto e il periodo di produzione. Il prodotto deve essere tenuto al fresco, ma al riparo dal gelo, nelle confezioni originali ben chiuse. Nelle confezioni originali sigillate la stabilità è garantita per un anno.

Dati tecnici

- Densità: Ca 1,0 kg/l.

Applicazione



Scheda Tecnica Capadur GreyWood

Supporti idonei	<p>Il supporto deve essere pulito, portante e privo di sostanze distaccanti. L'umidità massima consentita è pari al 13% per le parti in legno stabili e al 15% per le parti in legno dimensionalmente non stabili. Attenersi ai principi della protezione costruttiva del legno. Tali principi sono la premessa per una protezione durevole del legno con appositi rivestimenti.</p> <p>Suggerimenti per il mantenimento delle parti in legno trattate: Un mantenimento duraturo può essere ottenuto solo con la manutenzione professionale del rivestimento in legno ad intervalli regolari.</p>
Preparazione del substrato	<p>Legno nuovo Spagliettare e/o carteggiare le superfici lisce e piallate del legno nella direzione della fibra, pulire accuratamente e rimuovere le impurità del legno, p.es. affioramenti di resina. In esterno, applicare una mano di impregnante, Capadur DecorLasur.</p> <p>Legno vecchio non trattato Spagliettare e/o carteggiare le parti invecchiate ed ingrignate fino ad ottenere una superficie portante sana. Pulire accuratamente. Eliminare le infestazioni di funghi e alghe con Capatox. In esterno, applicare una mano di impregnante, Capadur DecorLasur.</p> <p>Legno trattato Rimuovere le pitturazioni esistenti non portanti. Eliminare le infestazioni di funghi e alghe con Capatox. Carteggiare le pitturazioni stabili, pulire bene. Applicare una mano di fondo con Capacryl Haftprimer in tinta idonea (Caparol 3D/Palazzo 205).</p>
Preparazione del materiale	Mescolare bene prima dell'utilizzo.
Metodo di applicazione	Capadur Greywood può essere applicato con idonei pennelli con setole miste poliestere-naturali, rulli a pelo corto in poliamide rifinendo a pennello e idonei sistemi di spruzzatura, verificandone la conformità alle prescrizioni normative (dato il contenuto di conservante contro funghi e alghe).
Diluizione	Pronto all'uso.
Ciclo di applicazione	<p>Supporti non trattati Applicare una mano di impregnante, Capadur DecorLasur, e a seguire una o più mani di Capadur GreyWood in funzione dell'effetto desiderato. Si consiglia di applicare una mano di fondo aggiuntiva per ottenere un'ottima protezione UV.</p> <p>Supporti pretrattati Applicare una mano di Capacryl Haftprimer in un colore in tono (es. Palazzo 205) e a seguire una o più mani di Capadur GreyWood come finitura.</p>
Consumo/Resa	Ca. 70-100 ml/m ² 10-14,5 m ² /l secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto. I valori riportati devono considerarsi indicativi poiché l'esatto consumo va determinato mediante applicazione di prova.
Condizioni di applicazione	<p>Temperatura minima per l'applicazione: +8° C, aria, supporto, prodotto. Umidità relativa massima consentita: 70%.</p> <p>Non applicare sotto l'azione diretta del sole, su superfici calde, in presenza di forte vento, pioggia, nebbia, pericolo di gelate notturne e in generale con temperatura inferiore a + 8° C (aria, supporto, prodotto).</p>
Essiccazione/Tempo di essiccazione	A +20° C e U.R. 65% è asciutto in superficie e secco al tatto dopo 1,5 ore. Ricopribile dopo almeno 4 ore. Per ulteriore utilizzo attendere almeno 4 ore. In presenza di temperature più basse e/o di umidità dell'aria più elevate i tempi indicati possono aumentare considerevolmente. In caso di applicazione su supporti in legno ad alto contenuto di tannini i tempi potrebbero allungarsi.
Pulizia degli utensili	Con acqua, subito dopo l'utilizzo.

Avvertenze

Indicazioni di pericolo/Consigli di prudenza (Stato alla data di pubblicazione)	<p>Può provocare una reazione allergica cutanea. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. Non disperdere nell'ambiente. Indossare guanti di protezione / occhiali di protezione. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua. Smaltire il prodotto/ recipiente in conformità con le disposizioni locali o nazionali.</p> <p>Contiene: 2-metil-2H-isotiazol-3-one, 3-iodo-2-propinilbutilcarbammato, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one</p>
Smaltimento	Dopo l'utilizzo non disperdere i contenitori nell'ambiente. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/nazionale. Conferire i contenitori con residui di prodotto liquido ai punti di raccolta rifiuti per pitture e smalti. Smaltire residui di prodotto indurito nei punti di raccolta di sfidri/materiali edili.
Valore limite Europeo per il contenuto in VOC	Di questo prodotto (cat. 1/e): 130 g/l. Questo prodotto contiene al massimo 50 g/l VOC.

Ulteriori informazioni

Voci di capitolato

Capadur GreyWood

Applicazione a pennello o rullo di una finitura decorativa all'acqua per conferire alle strutture in legno le sfumature tipiche del legno ingrigito naturalmente. Idoneo per facciate in legno, strutture dimensionalmente stabili e a limitata stabilità dimensionale, che abbia una eccellente protezione dai raggi UV, una protezione del film contro l'infestazione delle muffe, sia resistente agli agenti atmosferici, sia antigoccia ed antiblocking.

Finitura pronta all'uso contenente al massimo 50 g/l VOC, con una resa teorica di 10-14.5 mq/l per mano. Ricopribile dopo 4 ore.

Aggiornamento: giugno 2019

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

DAW Italia GmbH & Co KG – Marchio Caparol · Largo R. Murjahn, 1 · 20080 Vermezzo (MI) · Tel. +39 02 9485521 · fax +39 02 948552297 · email: info@dawitalia.it · web: www.dawitalia.it