



Caparol CapaTrend



CapaTrend

Pittura bianca ad alta copertura

- **Superopaca**, elevata copertura, **ottimo punto di bianco**
- Lavabile e traspirante, di facile utilizzo
- Idonea anche per **cartongesso** e per tutti i supporti comuni
- Certificazione **TÜV Nord** agenti inquinanti
- Qualità **E.L.F.** - bassissimo impatto ambientale:
VOC max 1g/L - 30 volte inferiore rispetto alla
Direttiva Europea



CapaTrend

Pittura bianca ad alta copertura

Descrizione	Pittura ad alta copertura con ottimo punto di bianco.
Campo di applicazione	Adatta al rivestimento di pareti e soffitti, idonea per cartongesso e per tutti i supporti comuni.
Proprietà del materiale	<ul style="list-style-type: none">• Superopaca• Alta copertura• Ottimo punto di bianco• Certificazione TÜV Nord agenti inquinanti• Lavabile e traspirante• Di facile utilizzo• E.L.F. basse emissioni, senza solventi, senza odori sgradevoli
Imballaggi	Bianco: 5 - 12,5 Litri
Opacità	Superopaco - $G \leq 5$ a 85°
Dati tecnici	<ul style="list-style-type: none">• Abrasione ad umido: Classe 3 Secondo EN 13300• Rapporto di contrasto: Classe 2 (per una resa di 7 m²/L) Secondo EN 13300
Supporti idonei	I supporti devono essere puliti, asciutti, stabili e privi di sostanze che potrebbero inibire una corretta adesione.
Metodo di applicazione	Pennello, rullo e apparecchi di spruzzatura.
Diluizione	Mano di fondo/intermedia: 10% con acqua Mano di finitura: 5% con acqua
Consumo/Resa	Circa 140 ml/m ² 7 m ² /L per mano secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto.
Tempo di essiccazione	A +20°C e U.R. 65% secco al tatto e ricopribile dopo 4-6 ore
Applicazione con sistema di spruzzatura	Consultare il nostro servizio di assistenza tecnica.

Timbro rivenditore