



Caparol

CapaGips



CapaGips

Pittura mascherante per cartongesso,
fondo e finitura ad applicazione diretta

- Fast-Dry Technology, ricopribile già dopo 30 minuti
- Ottima adesione su supporti assorbenti, non spolveranti
- Ottimo potere mascherante sulle stucature
- Eccezionale adesione e ancoraggio su qualsiasi supporto
- Certificato EPD, conforme ai requisiti CAM, idoneo per il protocollo LEED



CapaGips

Pittura mascherante per cartongesso, fondo e finitura ad applicazione diretta

Descrizione	<p>Pittura per interni, fondo e finitura applicabile direttamente su supporti molto assorbenti senza necessità di fissativo. Ottimo ancoraggio su qualsiasi tipo di intonaco minerale nuovo o prepitturato, particolarmente indicata per superfici in gesso e cartongesso anche molto assorbenti.</p> <p>Dotata di tecnologia FDT - Fast Dry Technology - è ricopribile già dopo 30 minuti, per una rapida applicazione delle mani successive con ottimizzazione del lavoro.</p>
Campo di applicazione	<ul style="list-style-type: none">• Protezione e decorazione di superfici interne.• Specifica per gesso e cartongesso
Proprietà del materiale	<ul style="list-style-type: none">• Superopaca• Ottima copertura in prima mano• Ricopribile dopo 30 minuti (con seconda mano)• Ottimo punto di bianco• Tecnologia FDT - Fast-Dry Technology• Facile applicazione• Ottima adesione su supporti assorbenti, non spolveranti• Ottimo potere mascherante sulle stuccature del cartongesso• Bassissimo impatto ambientale (contenuto VOC max 2 g/l)
Certificazioni ambientali	<ul style="list-style-type: none">• Certificazione E.P.D. (Environmental Product Declaration) - Norma ISO 14025• Conforme ai requisiti C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi) - D.M. 11/10/2017• Idoneo per il credito "EQ - Qualità ambientale interna - Materiali basso emissivi" nel protocollo LEED• Conforme ai requisiti BREEAM - Emissions from construction products: Exemplary Level 
Imballaggi	Bianco/Base 1: confezioni da 5 e 12,5L
Opacità	Superopaco (≤ 5 a 85°)
Dati tecnici	<ul style="list-style-type: none">• Abrasione ad umido: Classe 3 Secondo EN 13300• Rapporto di contrasto: Classe 1 (per una resa di $6\text{m}^2/\text{L}$) Secondo EN 13300
Supporti idonei	Tutti i supporti comuni in interni nuovi o prepitturati. Specificatamente formulata per cartongesso e rasature a base di gesso, anche molto assorbenti.
Metodo di applicazione	Pennello, rullo e apparecchi di spruzzatura.
Applicazione con sistema di spruzzatura	Airless: \varnothing Ugello: 0,38-0,48 mm (0,015-0,019"); Pressione: 150-180 bar
Diluizione	Applicazione a pennello: 30% con acqua Applicazione a rullo: 20% con acqua
Consumo/Resa	Circa $125-100\text{ ml}/\text{m}^2$ / $8-10\text{ m}^2/\text{L}$, secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto. Il valore riportato deve considerarsi indicativo.
Tempo di essiccazione	A $+20^\circ\text{C}$ e U.R. 65% è ricopribile dopo 30/60 minuti; esercibile dopo 2-3 giorni.
Nota	Il prodotto è alcalino: proteggere pelle e occhi da eventuali schizzi. Coprire accuratamente le superfici circostanti. Sciugare subito eventuali schizzi su vernice, vetro, ceramica, metallo e pietra naturale.

Timbro rivenditore