



# CAPAGIPS

**Pittura mascherante per cartongesso, fondo e finitura ad applicazione diretta**

- Superopaca
- Ottima copertura in prima mano
- Ricopribile dopo 30 minuti (con seconda mano)
- Ottimo punto di bianco
- Tecnologia FDT - Fast-Dry Technology
- Facile applicazione




**THE POWER OF SURFACE.**





# CAPAGIPS

## Pittura mascherante per cartongesso, fondo e finitura ad applicazione diretta

<b>Descrizione e Campo di applicazione</b>	<p>Pittura per interni, fondo e finitura applicabile direttamente su supporti molto assorbenti senza necessità di fissativo. Ottimo ancoraggio su qualsiasi tipo di intonaco minerale nuovo o prepitturato, particolarmente indicata per superfici in gesso e cartongesso anche molto assorbenti.</p> <p>Dotata di tecnologia FDT - Fast Dry Technology - è ricopribile già dopo 30 minuti, per una rapida applicazione delle mani successive con ottimizzazione del lavoro.</p> <p>Protezione e decorazione di superfici interne.</p> <p>Specificata per gesso e cartongesso.</p>
<b>Proprietà del materiale</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Superopaca</li><li>• Ottima copertura in prima mano</li><li>• Ricopribile dopo 30 minuti (con seconda mano)</li><li>• Ottimo punto di bianco</li><li>• Tecnologia FDT - Fast-Dry Technology</li><li>• Facile applicazione</li><li>• Ottima adesione su supporti assorbenti, non spolveranti</li><li>• Ottimo potere mascherante sulle stuccature del cartongesso</li><li>• Bassissimo impatto ambientale (contenuto VOC max 2 g/L)</li></ul>
<b>Certificazioni ambientali</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Certificazione E.P.D. (Environmental Product Declaration) - Norma ISO 14025</li><li>• Conforme ai requisiti C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi) - D.M. 11/10/2017</li><li>• Idoneo per il credito "EQ - Qualità ambientale interna - Materiali basso emissivi" nel protocollo LEED</li><li>• Conforme ai requisiti BREEAM - Emissions from construction products: Exemplary Level</li></ul> 
<b>Imballaggi e colori</b>	<p>Bianco/Base 1: 5 - 12,5 Litri.</p> <p>Tinteggiabile con sistema ColorExpress (toni chiari).</p>
<b>Opacità</b>	<p>Superopaco - <math>G \leq 5</math> a <math>85^\circ</math>.</p>
<b>Dati tecnici</b>	<p>Secondo EN 13300</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Abrasione ad umido: Classe 3</li><li>• Rapporto di contrasto: Classe 1 (per una resa di <math>6 \text{ m}^2/\text{L}</math>)</li><li>• Dimensione massima delle cariche: <math>&lt;100 \mu\text{m}</math>; Fine</li><li>• Densità: ca. <math>1,5 \text{ kg/L}</math></li><li>• Permeabilità al vapore acqueo (valore sd): <math>S_d &lt; 0,14 \text{ m}</math>; Classe V1 - Alta</li></ul>
<b>Supporti idonei</b>	<p>Tutti i supporti comuni in interni nuovi o prepitturati. Specificatamente formulata per cartongesso e rasature a base di gesso, anche molto assorbenti.</p>
<b>Metodo di applicazione</b>	<p>Pennello, rullo e apparecchi di spruzzatura.</p>
<b>Diluizione</b>	<p>Con acqua.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pennello: 30%</li><li>• Rullo: 20%</li></ul>
<b>Consumo/Resa</b>	<p>Circa <math>100\text{-}125 \text{ ml/m}^2</math>   <math>8\text{-}10 \text{ m}^2/\text{L}</math> per mano, su superfici lisce e mediamente assorbenti, secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto.</p>
<b>Tempo di essiccazione</b>	<p>A <math>+20^\circ \text{ C}</math> e U.R. 65% è ricopribile dopo 30/60 minuti; esercibile dopo 2-3 giorni.</p>