



Caparol

CapaSol RapidGrund



CapaSol RapidGrund


Fondo trasparente tixotropico fissativo e isolante

- Formulazione tixotropica antigoccia
- Applicazione a rullo
- Elevata capacità isolante ed uniformante
- Ottima capacità fissativa su supporti leggermente spolveranti
- Lavorazione facile, uniforme e senza schizzi
- E.L.F. plus - esente da solventi, plastificanti e conservanti



CapaSol RapidGrund

Fondo trasparente tixotropico fissativo e isolante

Descrizione	Fondo trasparente per la preparazione di sottofondi interni con assorbimento elevato o irregolare. CapaSol RapidGrund ha una speciale formulazione tixotropica antigoccia ottimizzata per l'applicazione a rullo. Adatto per successive applicazioni con tutte le idropitture Caparol.
Campo di applicazione	Sottofondi interni porosi e assorbenti: <ul style="list-style-type: none">• Intonaci bastardi e civili• Muratura e pietra naturale• Calcestruzzo, calcestruzzo cellulare e calcestruzzo alleggerito• Cartongesso• Malte e stucchi
Proprietà del materiale	<ul style="list-style-type: none">• Formulazione tixotropica antigoccia• Applicazione a rullo• Elevata capacità isolante ed uniformante• Ottima capacità fissativa su supporti leggermente spolveranti• Lavorazione facile, uniforme e senza schizzi• E.L.F. plus - esente da solventi, plastificanti e conservanti
Certificazioni ambientali	<ul style="list-style-type: none">• Idoneo per il credito "EQ - Qualità ambientale interna - Materiali basso emissivi" nel protocollo LEED 
Imballaggi	Confezioni da 10 e 2,5 litri.
Dati tecnici	Densità: Ca. 1,1 kg/l
Supporti idonei	I supporti devono essere puliti, asciutti, stabili e privi di sostanze che possano inibire una corretta adesione al supporto.
Metodo di applicazione	Il prodotto è ottimizzato per l'applicazione a rullo (in poliammide 13-15mm), ma può essere applicato a pennello, pennellessa o con idoneo strumento di spruzzatura Airless. Mescolare prima dell'uso.
Applicazione con sistema di spruzzatura	Airless Angolo di spruzzatura 60° Ø Ugello: 0,73 mm (0,029"); Pressione: 50 bar
Diluizione	A rullo: pronto all'uso. A pennello o Airless: max. 1:2 con acqua.
Consumo/Resa	Circa 50-200 ml/m ² 5-20 m ² /l per mano, secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto.
Tempo di essiccazione	A +20° C e U.R. 65% è asciutto in superficie e ricopribile dopo 12 ore. In presenza di temperature più basse e/o di umidità dell'aria più elevate i tempi indicati possono aumentare considerevolmente.
Nota	CapaSol RapidGrund non è adatto per superfici orizzontali esposte all'acqua. Coprire accuratamente le superfici adiacenti, soprattutto vetro, ceramica e clinker, poiché il prodotto può attaccare la superficie. Il prodotto non va applicato sotto il sole diretto, o su supporti molto caldi, in presenza di forte vento, nebbia, pioggia o pioggia imminente, o con pericolo di gelate notturne.

Timbro rivenditore