



CAPATEX GLOSS

Idrosmalto murale lucido

- Certificato HACCP, per ambienti del settore alimentare e sanitario
- Resistente ai lavaggi e ai comuni detergenti e disinfettanti
- Protezione batteriostatica con tecnologia agli ioni d'argento
- Protezione da sporco e polvere



THE POWER OF SURFACE.



CAPATEX GLOSS

Idrosmalto murale lucido

Descrizione e Campo di applicazione	Idrosmalto murale lucido ad elevate prestazioni. CapaTex Gloss è resistente ai lavaggi con i comuni detergenti domestici e idoneo per ambienti soggetti a forti sollecitazioni. Certificato HACCP secondo UNI 11021 - Parte 10.
Proprietà del materiale	<ul style="list-style-type: none">• Certificato HACCP, per ambienti del settore alimentare e sanitario• Resistente ai lavaggi e ai comuni detergenti e disinfettanti• Protezione batteriostatica con tecnologia agli ioni d'argento• Protezione da sporco e polvere• Brillantezza stabile, non ingiallente• Superficie liscia e fine• Elevato punto di bianco• Eccellente copertura• E.L.F. bassissime emissioni, esente da solventi e plastificanti, senza odori sgradevoli
Imballaggi e colori	<ul style="list-style-type: none">• Bianco/Base 1: 10 Litri Tinteggiabile con sistema ColorExpress.
Opacità	Lucido - G \geq 60 a 60°. L'opacità può variare in funzione del colore scelto e della tipologia di supporto.
Dati tecnici	Secondo EN 13300 <ul style="list-style-type: none">• Abrasione ad umido: Classe 1• Rapporto di contrasto: Classe 2 (per una resa di 7 m²/L)• Densità: Ca. 1,3 kg/L• Granulometria massima: <100 mm; Fine
Supporti idonei	Il supporti devono essere puliti, asciutti, stabili e privi di sostanze che potrebbero inibire una corretta adesione.
Metodo di applicazione	Pennello, rullo e apparecchi airless.
Diluizione	Mano di fondo o intermedia: max 10% d'acqua. Mano di finitura: max 5% d'acqua.
Consumo/Resa	Ca. 65-75 ml/m ² 13-15 m ² /L per mano, su superfici lisce e mediamente assorbenti, secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto.
Tempo di essiccazione	A +20° C e U.R. 65% il tempo di essiccazione al tatto è di circa 4-6 ore ed è quindi ricopribile. Esercibile dopo 2-3 giorni.

Timbro Rivenditore