CAPACRYL HAFTPRIMER

Fondo acrilico universale

- Certificato ambientale Blauer Engel
- Adatto per giocattoli per bambini secondo EN 71-3
- Eccellente adesione su tutti i supporti
- Facile applicazione e ottima dilatazione

Nach Trocknung des Anstrichs gemäß DIN EN 71-3 für KINDER-SPIELZEUGE geeignet

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN
www.blauer-engel.de/uz12a

ColorExpress

THE POWER OF SURFACE.

CAPAROL

CAPACRYL HAFTPRIMER

Fondo acrilico universale

Descrizione e Campo di applicazione	Fondo pigmentato all'acqua a base di resina acrilica, idoneo come promotore di adesione su superfici non assorbenti, lisce o porose, come alluminio, zinco, rame, PVC, materiali plastici, ceramica e supporti preverniciati. Capacryl Haftprimer può essere sovrapplicato con tutti gli smalti e le pitture all'acqua.
Proprietà del materiale	• Certificato ambientale Blauer Engel • Adatto per giocattoli per bambini secondo EN 71-3 • Eccellente adesione su tutti i supporti • Facile applicazione • Ottima dilatazione • Tempi di sovrapplicazione ridotti • Carteggiabile • Pressoché inodore
Imballaggi e colori	• Base bianca: 0,75 - 2,5 - 10 Litri • Base trasparente: 0,7 - 2,4 - 9,6 Litri Basi tinteggiabili con sistema ColorExpress (CapaTint).
Dati tecnici	Densità: ca. 1,5 kg/L.
Supporti idonei *	Superfici non assorbenti, lisce o porose, come alluminio, zinco, rame, PVC, materiali plastici, ceramica, intonaci e supporti preverniciati. Non idoneo su alluminio anodizzato. Il supporto deve essere pulito, portante, asciutto e privo di sostanze distaccanti. L'umidità residua del legno di elementi costruttivi dimensionalmente stabili non deve superare il 13%. * si raccomanda di verificare la sezione "Preparazione del substrato" sulla scheda tecnica.
Metodo di applicazione	Pennello, rullo o idoneo sistema di spruzzatura.
Diluizione	Con acqua, max. 5%.
Consumo/Resa	Circa 100-130 ml/m^2 | 7,5-10 m^2/L per mano, secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto.
Tempo di essiccazione	A +20° C e U.R. 65%: • Al tatto: 1-2 ore • Ricopribile: ca. 12-16 ore • Reticolazione completa: ca. 48 ore

Timbro Rivenditore

419605 - 03/2023