



CAPACRYL PU-VORLACK

Fondo carteggiabile e intermedio riempitivo

- Certificato ambientale Blauer Engel
- Adatto per giocattoli per bambini secondo EN 71-3
- Ottima copertura
- Buon effetto riempitivo
- Facile lavorazione
- Tempi di sovrapplicazione ridotti



www.blauer-engel.de/1212a



THE POWER OF SURFACE.



CAPACRYL PU-VORLACK

Fondo carteggiabile e intermedio riempitivo

Descrizione e Campo di applicazione	Fondo e intermedio pigmentato all'acqua a base di resina acrilpoliuretana, adatto per interni ed esterni. Idoneo come fondo carteggiabile per legno e intermedio riempitivo e supporti pretrattati con fondo o preverniciati.
Proprietà del materiale	<ul style="list-style-type: none">• Certificato ambientale Blauer Engel• Adatto per giocattoli per bambini secondo EN 71-3• Ottima copertura• Buon effetto riempitivo• Facile lavorazione• Tempi di sovrapplicazione ridotti• Carteggiabile• Pressoché inodore
Imballaggi e colori	Base 1/W, Base 3/M, Base 5/T: 0,7 - 2,4 Litri. Basi tinteggiabili con sistema ColorExpress (CapaTint).
Opacità	Opaco G3 ≤ 10 Gloss a 85° - secondo EN 1062. L'opacità può variare in funzione del colore scelto e della tipologia di supporto.
Dati tecnici	Densità: ca. 1,45 kg/L.
Supporti idonei *	Supporti in legno dimensionalmente stabili, in metallo e in PVC duro, previa applicazione di un fondo. Non idoneo su alluminio anodizzato. Il supporto deve essere pulito, portante, asciutto e privo di sostanze distaccanti. L'umidità residua del legno di elementi costruttivi dimensionalmente stabili non deve superare il 13%. * si raccomanda di verificare la sezione "Preparazione del substrato" sulla scheda tecnica.
Metodo di applicazione	Pennello, rullo o idoneo sistema di spruzzatura.
Diluizione	Con acqua, max. 5-15%.
Consumo/Resa	Circa 100-130 ml/m ² 7,5-10 m ² /L per mano, secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto.
Tempo di essiccazione	A +20° C e U.R. 65%: <ul style="list-style-type: none">• Al tatto: 1-2 ore• Ricopribile: ca. 10-12 ore• In profondità: ca. 48 ore

Timbro Rivenditore