



Caparol

Fondi a solvente



Capalac **Vorlack**

Fondo carteggiabile ed intermedio riempitivo

- Altamente riempitivo
- Rapida essiccazione
- Eccellenti proprietà di adesione
- Buona carteggiabilità
- Ottima distensione



Capalac Vorlack

Fondo carteggiabile ed intermedio riempitivo

Descrizione	Fondo riempitivo ed intermedio per superfici in legno; mano intermedia riempitiva su superfici in metallo e plastica trattate con Capalac Allgrund, sia per interno che per esterno.
Proprietà del materiale	<ul style="list-style-type: none">• Altamente riempitivo• Rapida essiccazione• Eccellenti proprietà di adesione• Buona carteggiabilità• Ottima distensione• Viscosità tixotropica antigoccia• Ottima copertura, anche sui bordi• Tinteggiabile nelle stesse tonalità della finitura• Esente da piombo e cromati
Imballaggi	Bianco: 0,75 - 2,5 litri. Base Bianca: 0,713 - 2,375 litri. Base Trasparente: 0,6 - 2 litri.
Colori	Bianco. Base Bianca/Trasparente, tinteggiabile con sistema ColorExpress (Capalac mix).
Opacità	Opaco.
Dati tecnici	Densità: ca. 1,5 kg/L.
Supporti idonei	Legno ed elementi in legno. Metalli o altri materiali pretrattati con idonea mano di fondo.
Metodo di applicazione	Pennello, rullo o idoneo sistema di spruzzatura.
Applicazione con sistema di spruzzatura	Airless Ø Ugello: 0,009 - 0,013"; pressione: 180-200 bar. Temperatura materiale: N/A oppure 35°C con sistema Aircoat-TempSpray.
Diluizione	Pronto all'uso.
Consumo/Resa	<ul style="list-style-type: none">• Pennello: 80 - 100 ml/m² in verticale 120 ml/m² in orizzontale• Rullo: 70 - 90 ml/m² in verticale 120 ml/m² in orizzontale• Spruzzo: 90 ml/m² in verticale 120 ml/m² in orizzontale <p>Per mano, secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto. Il valore riportato deve considerarsi indicativo poiché l'esatto consumo va determinato mediante applicazione di prova.</p>
Tempo di essiccazione	A +20° C e U.R. 65%: <ul style="list-style-type: none">• Fuori polvere: ca. 2 ore• Secco al tatto: ca. 4 ore• Sovrapplicabile: ca. 12 ore

Timbro rivenditore