



CAPALAC VORLACK

Fondo carteggiabile ed intermedio riempitivo

- Altamente riempitivo
- Rapida essiccazione
- Eccellenti proprietà di adesione
- Buona carteggiabilità



THE POWER OF SURFACE.



CAPALAC VORLACK

Fondo carteggiabile ed intermedio riempitivo

Descrizione e Campo di applicazione	Fondo riempitivo ed intermedio per superfici in legno; mano intermedia riempitiva su superfici in metallo e plastica trattate con Capalac Allgrund, sia per interno che per esterno.
Proprietà del materiale	<ul style="list-style-type: none">• Altamente riempitivo• Rapida essiccazione• Eccellenti proprietà di adesione• Buona carteggiabilità• Ottima distensione• Viscosità tixotropica antigoccia• Ottima copertura, anche sui bordi• Tinteggiabile nelle stesse tonalità della finitura• Esente da piombo e cromati
Imballaggi e colori	<ul style="list-style-type: none">• Bianco: 0,75 - 2,5 Litri• Base Bianca: 0,713 - 2,375 Litri.• Base Trasparente: 0,6 - 2 Litri Basi tinteggiabili con sistema ColorExpress (Capalac mix).
Opacità	Opaco.
Dati tecnici	Densità: ca. 1,5 kg/L.
Supporti idonei	Legno ed elementi in legno. Metalli o altri materiali pretrattati con idonea mano di fondo.
Metodo di applicazione	Pennello, rullo o idoneo sistema di spruzzatura.
Diluizione	Pronto all'uso.
Consumo/Resa	<ul style="list-style-type: none">• Pennello: 80 - 100 ml/m² in verticale 120 ml/m² in orizzontale• Rullo: 70 - 90 ml/m² in verticale 120 ml/m² in orizzontale• Spruzzo: 90 ml/m² in verticale 120 ml/m² in orizzontale Per mano, secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto. Il valore riportato deve considerarsi indicativo poiché l'esatto consumo va determinato mediante applicazione di prova.
Tempo di essiccazione	A +20° C e U.R. 65%: <ul style="list-style-type: none">• Fuori polvere: ca. 2 ore• Secco al tatto: ca. 4 ore• Sovrapplicabile: ca. 12 ore

Timbro Rivenditore