



PREMIUMCLEAN

Pittura protettiva smacchiabile

- Certificato HACCP, per ambienti con presenza di alimenti
- Facile da pulire utilizzando i più comuni disinfettanti e detergenti domestici
- Resistente allo sporco e alle macchie difficili (succo di frutta, ketchup, pennarelli ecc.)
- Certificato EPD, conforme ai requisiti CAM, idoneo per il protocollo LEED



THE POWER OF SURFACE.



PREMIUMCLEAN

Pittura protettiva smacchiabile

Descrizione e Campo di applicazione	<p>Pittura protettiva per superfici che necessitano di essere pulite frequentemente. PremiumClean è resistente allo sporco, ai disinfettanti a base d'acqua ed è particolarmente adatta per l'uso in ambienti con elevati requisiti di igiene. Certificata HACCP per la pitturazione di ambienti destinati alla preparazione ed al consumo di alimenti.</p> <p>Ideale per ambienti soggetti a forti sollecitazioni meccaniche. Particolarmente idonea per l'impiego in ambienti con maggiori requisiti di igiene come ospedali, scuole, ristoranti ecc.</p>
Proprietà del materiale	<ul style="list-style-type: none">• Pittura protettiva superlavabile e smacchiabile per interni• Certificato HACCP, per ambienti con presenza di alimenti• Resistente ai comuni disinfettanti e detergenti acquosi• Altamente resistente allo sporco• E.L.F. bassissime emissioni, esente da solventi e plastificanti, senza odori sgradevoli
Certificazioni ambientali	<ul style="list-style-type: none">• Certificazione E.P.D. (Environmental Product Declaration) - Norma ISO 14025• Conforme ai requisiti C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi) - D.M. 11/10/2017• Idoneo per il credito "EQ - Qualità ambientale interna - Materiali basso emissivi" nel protocollo LEED 
Imballaggi e colori	<ul style="list-style-type: none">• Bianco/Base 1: 2,5 - 10 Litri• Base 2: 2,5 - 10 Litri <p>Tinteggiabile con sistema ColorExpress.</p>
Opacità	<p>Superopaco - secondo EN 13300.</p> <p>L'opacità può variare in funzione del colore scelto e della tipologia di supporto.</p>
Dati tecnici	<p>Secondo EN 13300</p> <ul style="list-style-type: none">• Abrasione ad umido: Classe 1• Rapporto di contrasto: Classe 2 (per una resa di 7 m²/L)
Supporti idonei	<p>Tutti i comuni tipi di supporto presenti in ambienti interni, purché puliti, portanti e asciutti.</p>
Metodo di applicazione	<p>Pennello, rullo e apparecchi di spruzzatura airless.</p>
Diluizione	<p>Con acqua, max 5%.</p>
Consumo/Resa	<p>Circa 140 ml/m² 7 m²/L per mano, su superfici lisce e mediamente assorbenti, secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto.</p>
Tempo di essiccazione	<p>A +20° C e U.R. 65% è ricopribile dopo 4/6 ore. La completa resistenza e capacità di detersione viene raggiunta dopo un tempo d'essiccazione di ca. 14 giorni.</p>

Timbro Rivenditore