



PREMIUMCOLOR

Pittura protettiva antigraffio

- Riduce l'effetto scrittura
- Intensa brillantezza del colore
- Resistente ai comuni disinfettanti e detersivi
- Superficie molto robusta
- Facile da applicare
- E.L.F. bassissime emissioni, esente da solventi e plastificanti, senza odori sgradevoli



THE POWER OF SURFACE.



PREMIUMCOLOR

Pittura protettiva antigraffio

Descrizione e Campo di applicazione	Pittura protettiva per superfici dipinte con colori intensi o scuri. PremiumColor genera una finitura superopaca molto resistente agli urti e all'abrasione, riducendo l'effetto di scrittura dei colori intensi, oltre ai comuni detergenti e disinfettanti. Ideale per ambienti soggetti a forti sollecitazioni meccaniche.
Proprietà del materiale	<ul style="list-style-type: none">• Riduce l'effetto scrittura• Intensa brillantezza del colore• Resistente ai comuni disinfettanti e detergenti• Superficie molto robusta• Facile da applicare• E.L.F. bassissime emissioni, esente da solventi e plastificanti, senza odori sgradevoli
Imballaggi e colori	Base 3: 2,35 - 7,05 Litri Tinteggiabile con sistema ColorExpress.
Opacità	Superopaco - $G \leq 5$ a 85° . L'opacità può variare in funzione del colore scelto e della tipologia di supporto.
Dati tecnici	Secondo EN 13300 <ul style="list-style-type: none">• Abrasione ad umido: Classe 1• Dimensione massima delle cariche: $<100 \mu\text{m}$; Fine• Densità: ca. 1,1 kg/L
Supporti idonei	I supporti devono essere puliti, asciutti, stabili e privi di sostanze che potrebbero inibire una corretta adesione.
Metodo di applicazione	Pennello o rullo.
Diluizione	Con acqua, max. 3%.
Consumo/Resa	Circa 125 ml/m ² 8 m ² /L per mano, su superfici lisce e mediamente assorbenti, secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto.
Tempo di essiccazione	A +20° C e U.R. 65% è asciutta in superficie e ricopribile dopo 4-6 ore, completamente asciutta e sollecitabile dopo ca. 3 giorni.

Timbro Rivenditore