DisboFLOOR® W 442 pure

2K-EP-Garagensiegel, wässrig

Finitura epossidica bicomponente, a basse emissioni,
per pavimentazione interne

- Conforme a Regolamento tedesco AgBB e certificato Eurofins Indoor Air Comfort Gold
- Ottima pulibilità
- Vasta gamma di colori
- Resistente agli urti
- Resistente all'abrasione

DisboFLOOR® W 442 pure 2K-EP-Garagensiegel, wässrig

Campo di applicazione	Rivestimento epossidico bicomponente all'acqua, ad effetto lucido, per magazzini e garage anche interrati soggetti a carichi bassi e medi. Alta resistenza agli urti e all'abrasione, bassa usura, facile da pulire. Privo di diluenti reattivi, è resistente alla migrazione del plastificante dai pneumatici e alle macchie di benzina, olio motore, sali.
Proprietà del materiale	• Conforme a Regolamento tedesco AgBB e certificato Eurofins IAC Gold* • Ottima pulibilità • Resistente agli urti • Resistente all'abrasione • Resistente alla migrazione di plastificanti • Bassa usura • Superiore adesione • Vasta gamma di colori disponibili (tintometria completa)
Dati tecnici	• Densità: Ca. 1,5 g/cm^3 • Spessore del film secco: Ca. 35 µm / 100 g/m^2
Magazzinaggio	Il prodotto deve essere tenuto al fresco, ma al riparo dal gelo, nelle confezioni originali ben chiuse. Conservazione 24 mesi dalla data di produzione, se conservato come sopra indicato.
Diluizione	Dal 5 al 10% in caso di applicazione come mano di fondo. Senza diluizione in caso di applicazione come mano di finitura. Per ulteriori informazioni consultare la Scheda Tecnica di prodotto.
Consumo/Resa	Ca. 200-250 g/m^2. Per ulteriori informazioni consultare la Scheda Tecnica di prodotto.
Tempo di presa	Calpestabile dopo circa 16 ore a 20 °C e 60% di umidità relativa. Esercibile dopo circa 7 giorni.
Condizioni ambientali di applicazione	da +10 °C a + 30 °C (aria, supporto, prodotto). Umidità relativa massima consentita: 80%.
Imballaggi / Colore	Base 1 / Base 3: 4,775 e 9,55 Kg Tinteggiabile con sistema ColorExpress

* La certificazione Indoor Air Comfort Gold garantisce il rispetto dei requisiti di bassa emissione del prodotto ed è un segno dell'attenzione del richiedente alla qualità e al contributo a un ambiente interno sano. Tale certificazione, rispetto ai requisiti VOC sui prodotti a bassa emissione, garantisce anche la conformità alle seguenti norme: normativa belga, Francia VOC classe A+, Germania (AgBB/ABG), BREEAM international, BREEAM NOR, BREEAM NL, LEED (ACP), M1, WELL Building, SKA Rating, certificazione HQE francese, i CAM Edilizia italiani, BVB (Svezia), Eco Product Norway, DGNB, Danish Indoor Climate Label (Emission Class 1), prodotti a bassissime emissioni secondo EN 16798-1, Singapore Green Label, GreenTag Australia.

Maggiori informazioni

Timbro rivenditore

2027176 - 06/2026