DisboFLOOR® W 443 pure

2K-EP-Grundierung, wässrig

Fondo epossidico bicomponente, a basse emissioni, trasparente, per pavimentazioni minerali in interno

- Conforme a Regolamento tedesco AgBB e certificato Eurofins Indoor Air Comfort Gold
- Impregnante
- Idoneo per supporti assorbenti
- Buona permeabilità al vapore acqueo

DisboFLOOR® W 443 pure 2K-EP-Grundierung, wässrig

Campo di applicazione	Fondo impregnante epossidico bicomponente all'acqua, trasparente, per pavimentazioni minerali assorbenti in ambienti interni e particolarmente idoneo per aree sensibili quali ospedali, asili, scuole ecc..
Proprietà del materiale	• Conforme a Regolamento tedesco AgBB e certificato Eurofins IAC Gold* • Impregnante • Idoneo per supporti assorbenti • Buona permeabilità al vapore acqueo
Dati tecnici	• Densità: Ca. 1,0 g/cm^3 • Spessore del film secco: Ca. 35 µm / 100 g/m^2
Magazzinaggio	Il prodotto deve essere tenuto al fresco, ma al riparo dal gelo, nelle confezioni originali ben chiuse. Conservazione 12 mesi dalla data di produzione, se conservato come sopra indicato.
Rapporto di miscelazione	Componente A : Componente B = 4 : 1 parti in peso. Per ulteriori informazioni consultare la Scheda Tecnica di prodotto.
Consumo/Resa	Per supporti assorbenti 200 g/m^2. Per ulteriori informazioni consultare la Scheda Tecnica di prodotto.
Tempo di presa	Calpestabile dopo circa 16 ore a 20 °C e 60% di umidità relativa. Asciutto in profondità dopo 24 ore a 20 °C e 60% di umidità relativa. Esercibile dopo circa 7 giorni.
Condizioni ambientali di applicazione	da +12 °C a + 30 °C (aria, supporto, prodotto). Umidità relativa massima consentita: 80%. La temperatura del supporto dovrebbe essere sempre almeno 3°C sopra la temperatura di rugiada.
Imballaggi / Colore	Trasparente: 10 Kg.

* La certificazione Indoor Air Comfort Gold garantisce il rispetto dei requisiti di bassa emissione del prodotto ed è un segno dell'attenzione del richiedente alla qualità e al contributo a un ambiente interno sano. Tale certificazione, rispetto ai requisiti VOC sui prodotti a bassa emissione, garantisce anche la conformità alle seguenti norme: normativa belga, Francia VOC classe A+, Germania (AgBB/ABG), BREEAM international, BREEAM NOR, BREEAM NL, LEED (ACP), M1, WELL Building, SKA Rating, certificazione HQE francese, i CAM Edilizia italiani, BVB (Svezia), Eco Product Norway, DGNB, Danish Indoor Climate Label (Emission Class 1), prodotti a bassissime emissioni secondo EN 16798-1, Singapore Green Label, GreenTag Australia.

Maggiori informazioni

Timbro rivenditore

2027177 - 06/2026