



Caparol

Capalac Schutz

DIRECT
ZINC
ADHESION

Capalac Schutz

Smalto ferromicaceo ad effetto antichizzante

- Applicazione **diretta su lamiera zincata** (Direct Zinc Adhesion)
- **Anticorrosivo**
- **Rapidità di utilizzo** (sovraverniciabile dopo 6/8 ore)
- **Eccezionale copertura** anche in verticale e sugli spigoli
- **Grana fine e grana grossa**
- Fondo e finitura



Capalac Schutz

Smalto ferromicaceo ad effetto antichizzante

Descrizione	Smalto ferromicaceo ad effetto antichizzante
Campo di applicazione	Anticorrosivo, grana fine e grana grossa, applicazione diretta su lamiera zincata, elevata protezione. Rapida essiccazione (sovraverniciabile dopo 6/8 ore)
Proprietà del materiale	<ul style="list-style-type: none">• Diretto su lamiera zincata - Direct Zinc Adhesion• Alta protezione• Fondo e finitura in un unico prodotto• Protezione anticorrosiva• Struttura tissotropica• Evita le colature• Ottima copertura sugli angoli
Imballaggi	Base grana fine/grossa: 0,70 e 2,35 Litri Tinta pronta: 0,75 e 2,5 Litri
Colori	Tinte pronte: Argento, Grigio Grafite, Ferro Battuto, Antracite Messa in tinta della base mediante sistema tintometrico ColorExpress (Capalac Mix)
Supporti idonei	Superfici in ferro, acciaio, alluminio, lamiera zincata, metalli non ferrosi, PVC duro, legno (consultare ST)
Metodo di applicazione	Pennello, rullo o con idoneo sistema di spruzzatura
Diluizione	Tal quale o con max 5% di ragnia minerale
Consumo/Resa	Circa 120 - 140 ml/m ² - 7 - 9 m ² /Litro
Tempo di essiccazione	A +20° C e U.R. 65% è ricopribile dopo 6/8 ore
Nota bene	Si consiglia di mescolare bene il prodotto prima dell'uso per consentire alla mica di miscelarsi adeguatamente

Timbro rivenditore