



Caparol Premium 50

50

ANNI IN ITALIA
1969 - 2019



Premium 50

Pittura bianca di qualità per interni

- Aspetto **opaco profondo** e **ottimo punto di bianco**
- **Eccellente** copertura e facile applicazione
- Alta **lavabilità**, rapida essiccazione, elevata distensione
- **Rispetta l'ambiente** e la salute perchè **totalmente esente** da emissioni di sostanze nocive e solventi
- Qualità **E.L.F.** - bassissimo impatto ambientale:
VOC max 1g/L - 30 volte inferiore rispetto alla Direttiva Europea

limited
edition



Confezione dedicata al 50°
anniversario di
Caparol in Italia

Premium 50

Pittura bianca di qualità per interni

Descrizione	Pittura lavabile ad alta copertura, aspetto opaco profondo, ottimo punto di bianco.
Campo di applicazione	Indicata per pitturare pareti e soffitti di ambienti soggetti a sollecitazioni ed usura.
Proprietà del materiale	<ul style="list-style-type: none">• Altissima copertura• Alta lavabilità• Aspetto opaco profondo• Rapida essiccazione• Elevata distensione• Facile applicazione• ELF - priva di solventi e plastificanti• Bassissimo impatto ambientale (contenuto VOC max 1g/L)
Imballaggi	Bianco: 5 - 12,5 Litri
Opacità	Superopaco / opaco profondo. Secondo EN 13300
Dati tecnici	<ul style="list-style-type: none">• Abrasione ad umido: Classe 2 Secondo EN 13300• Rapporto di contrasto: Classe 1 (per una resa di 6 m²/L) Secondo EN 13300
Supporti idonei	Tutti i supporti comuni in interni quali intonaci minerali, rasature a base di gesso, cartongesso, superfici prepitturate purchè coese e non spolveranti.
Metodo di applicazione	Pennello, rullo e idonei sistemi di spruzzatura.
Diluizione	A pennello - mano di fondo: con acqua, 40-50% mano di finitura: con acqua, 35-45% A rullo: con acqua, max 25-30% sia per la mano di fondo che per quella di finitura
Consumo/Resa	Circa 50-85 ml/m ² ; 12-20 m ² /L secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto.
Tempo di essiccazione	A +20°C e U.R.65% è ricopribile dopo 2-3 ore, essiccazione completa dopo 24 ore.
Applicazione con sistema di spruzzatura	Consultare il nostro servizio di assistenza tecnica.

Timbro rivenditore