



Caparol

Sylitol Bio-Innenfarbe



Sylitol Bio-Innenfarbe

Pittura minerale ai silicati

- Speciale pittura **totalmente priva** di solventi, plastificanti e conservanti
- Senza **allergeni**, certificata TÜV Nord e nature plus®
- Idonea per **soggetti allergici e sensibili**
- Altamente traspirante, elevato punto di bianco, ottima copertura
- Qualità **E.L.F. plus** - VOC max 1g/L - **assenza di conservanti**



Sylitol Bio-Innenfarbe

Pittura minerale ai silicati

Descrizione	Pittura minerale ai silicati, lavabile e altamente traspirante.
Campo di applicazione	Indicata per ambienti con specifici requisiti igienici. Senza conservanti e allergeni è idonea per soggetti allergici e sensibili.
Proprietà del materiale	<ul style="list-style-type: none">• Totalmente esente da solventi, plastificanti e conservanti• Formulazione senza allergeni, certificato di prova TÜV Nord• Certificazione nature plus®• Altamente traspirante, elevato punto di bianco• Ottima copertura, specifica per supporti minerali• Non infiammabile classe A2• Ecologica e inodore
Imballaggi	Bianco: 12,5 Litri Base 1: 5 - 12,5 Litri Base 3: 4,7 Litri
Opacità	Superopaco G \leq 5 a 85°
Dati tecnici	<ul style="list-style-type: none">• Abrasione ad umido: Classe 2 Secondo EN 13300• Rapporto di contrasto: Classe 2 (per una resa di 7 m²/L) Secondo EN 13300
Supporti idonei	Supporti minerali di ogni natura. Tutti i supporti comuni, previa applicazione del fondo di adesione HaftGrund EG
Metodo di applicazione	Pennello, rullo e apparecchi di spruzzatura.
Diluizione	Max 5% di acqua per regolare la consistenza del prodotto o in caso di applicazione su supporti a forte contrasto cromatico.
Consumo/Resa	Circa 140 ml/m ² 7 m ² /L secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto.
Tempo di essiccazione	A +20°C e U.R. 65% secco al tatto e ricopribile dopo 4-6 ore.
Applicazione con sistema di spruzzatura	Consultare il nostro servizio di assistenza tecnica.

Timbro rivenditore